



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer 250 Aluminium Weiß
167W 25000lm 100D - 865
Tageslichtweiß | IP66 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 253359 |
| EAN | 4099854306662 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellernamen | FLOODLIGHT 250 167W 25KLM 865 PS SY100 WT |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 167 |
| Ersetzt (Watt) | 250 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 865 Tageslichtweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 25000 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 149.7 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100 |
| Schwenkbar | Nein |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Flutlichter |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|---|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | PI [3-polige Steckverbindung] |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| IP-Schutzklasse | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Aluminium |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Produktserie | FLOODLIGHT 250 |

Maße

| | |
|-------------|-----|
| Länge (mm) | 329 |
| Breite (mm) | 61 |
| Höhe (mm) | 409 |

Sensorinformationen

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour