



Technische Daten Philips LED Panel  
CoreLine RC136B G4 38.5W 5700lm -  
830 Warmweiß | 60x60cm - UGR<19 -  
Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 253370                                |
| EAN                                     | 8720169764125                         |
| Marke                                   | Philips                               |
| Herstellername                          | RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                |
| Produktserie                            | CoreLine                              |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 38.5                        |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 5700                        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 148.1                                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20/IP44 - draht- & spritzwassergeschützt |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule                          |
| Leuchtenverbindung           | PI [3-polige Steckverbindung]              |
| Leistungsfaktor              | >0.90                                      |
| Produkttyp                   | LED Panels                                 |

## Informationen zur Leuchte

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 38      |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



**individuelle Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**